

물질안전보건자료

MSDS 번호: AA02417-0000000182

CO

최초 작성일자: 2023-08-21

최종 개정일자: 2026-06-10

버전: 4.0

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

제품 형태	: 물질
상품명	: CO
화학명	: 일산화탄소
EC 번호	: 211-128-3
CAS 번호	: 630-08-0
제품 코드	: 2400036
기존화학물질 번호	: KE-04745
고유번호	: 2023-1-1123
사고대비물질 번호	: 36
화학식	: CO

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

○ 제품의 권고 용도

제품의 권고 용도 : 반도체, 전자, 석유, 화학 및 연구용 등에 사용. 산업 용도: 산업현장에서의 조제용 또는 물질의 용도.

○ 제품의 사용상의 제한

가정용, 의료용 사용금지.

다. 공급자 정보

- 공급업체

○ 회사명	: 에어리퀴드코리아(주)
○ 주소	: 서울특별시 중구 통일로 10, 20 층(남대문로 5 가, 연세대학교 세브란스빌딩)
○ 전화	: 02.721.0800

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

인화성 가스, 구분 1	H220
고압가스: 압축가스	H280
급성 독성 (흡입), 구분 3	H331

CO

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2025-50 호에 따름

급성 독성 (흡입: 가스), 구분 3	H331
생식독성, 구분 1A	H360
특정 표적장기 독성 (반복 노출), 구분 1	H372
급성 수생환경, 분류되지 않음	
만성 수생환경, 분류되지 않음	

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

○ 그림문자 (GHS KR)



○ 신호어 (GHS KR)

위험.

○ 유해·위험 문구 (GHS KR)

- H220 - 극인화성 가스
- H280 - 고압가스: 가열하면 폭발 할 수 있음
- H331 - 흡입하면 유독함
- H360 - 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음
- H372 - 장기간 또는 반복노출 되면 장기(간, 경피, 고환)에 손상을 일으킴 (경구, 경피)

○ 예방 조치 문구 (GHS KR)

예방:

- P201 - 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 - 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 - 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
- P260 - 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
- P261 - 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이 의 흡입을 피하십시오.
- P264 - 취급 후에는 취급 부위 을(를) 철저히 씻으시오.
- P270 - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P271 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구 를(을) 착용하십시오.

대응:

- P304+P340 - 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P308+P313 - 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언 을(를) 받으시오.
- P311 - 의료기관/의사/... 의 진찰을 받으시오.
- P314 - 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언 을(를) 받으시오.
- P321 - ... 처치를 하시오.
- P377 - 가스 누출 화재; 누출을 안전하게 막을 수 없다면, 불을 끄려하지 마시오.

CO

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2025-50 호에 따름

P381 - 누출 시 모든 점화원을 제거하십시오.

저장:

P403 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

P403+P233 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.

P405 - 잠금장치를 하여 저장하십시오.

P410+P403 - 직사광선을 피하십시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

폐기:

P501 - 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

화재에 노출되면 용기가 파열/폭발할 수도 있습니다.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

제품 형태 : 물질

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 및 식별번호	함유량 (%)
일산화탄소	자료없음	CAS 번호: 630-08-0 기존화학물질 번호: KE-04745	100

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

주의사항에 따라물로 눈을 행구시오.

나. 피부에 접촉했을 때

다량의 물로 피부를 씻으시오.

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

산소 공급.

환자에게 자가 호흡 장치를 착용시키고 오염되지 않은 구역으로 환자를 옮기시오. 환자를 따뜻하게 하고 쉬게 하시오. 의사에게 연락하십시오.

호흡이 멈춘 경우 심폐소생술을 수행하십시오.

심폐소생술이 필요할 수 있음.

의사를 부르시오.

환자에게 자가 호흡 장치를 착용시키고 오염되지 않은 구역으로 환자를 옮기시오. 환자를 따뜻하게 하고 쉬게 하시오. 의사에게 연락하십시오.

호흡이 멈춘 경우 심폐소생술을 수행하십시오.

라. 먹었을 때

삼킴으로 인한 노출 가능성은 희박합니다.

불편함을 느끼면 의료기관 또는 의사의 진찰을 받으시오.

삼킴으로 인한 노출 가능성은 희박합니다.

마. 기타 의사의 주의사항

응급처치자의 자기 보호 : 응급처치 요원들은 적절한 개인 보호 장비를 착용해야 합니다.

기타 의사의 주의사항 : 증상에 따라 치료하십시오.

의료 도움을 받으십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제 : 물 분무.

건조 분말.

포말.

가스의 출처를 차단하는 것이 올바른 통제 방법입니다.

물 스프레이 또는 물안개.

부적절한 소화제 : 이산화탄소.

소화하기 위해 물 제트를 사용하지 마십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

화재 위험 : 극인화성 가스.

폭발 위험 : 직접 폭발 위험 없음.

화재 시 반응성 : 아래 부 섹션에 설명한 영향 외에 다른 반응 위험은 없습니다.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소방 지침 : 안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하십시오.

가스 누출 화재; 누출을 안전하게 막을 수 없다면, 불을 끄려하지 마시오.

호흡기 보호구를 비롯한 적절한 보호 장비 없이 화재 지역에 들어가지 마시오.

화재 진압 중 보호 : 적절한 보호 장비 없이는 조치를 취하지 마시오.

자급식 호흡보호구.

전신 보호복.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

지역의 응급 상황 시 대처 요령에 따라 행동하십시오.

방출되지 않도록 하시오.

대피 지역.

점화원을 제거하십시오.

올바르게 환기 시키십시오.

바람이 불어 오는 방향으로 있으십시오.

개인보호구에 대한 자세한 내용은 SDS 섹션 8 을 참고하십시오.

화염, 스파크에 노출을 금하고, 흡연하지 마시오.

적절한 개인보호구를 갖춘 담당자만 개입하십시오.

분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.

적절한 보호 장비 없이는 조치를 취하지 마시오.

보다 자세한 정보는 8 항(노출방지 및 개인보호구)을 참조하십시오.

방출된 물질의 농도를 감시하십시오.

폭발 가능성이 있는 대기의 위험을 고려하십시오.

공기(대기)가 안전하다고 확인되지 않은 곳에 들어 갈 때는 독립적 호흡 장치를 착용하십시오.

자세한 내용은 SDS 섹션 5.다를 참고하십시오.

고형물 및 고형 잔류물은 인가된 시설에서 폐기하십시오.

권장 개인보호구를 착용하십시오.

지역의 응급 상황 시 대처 요령에 따라 행동하십시오.

화염, 스파크에 노출을 금하고, 흡연하지 마시오.

적절한 개인보호구를 갖춘 담당자만 개입하십시오.

분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이 를(을) 흡입하지 마시오.

방출되지 않도록 하시오.

대피 지역.

점화원을 제거하십시오.

올바르게 환기 시키십시오.

바람이 불어 오는 방향으로 있으십시오.

개인보호구에 대한 자세한 내용은 SDS 섹션 8 을 참고하십시오.

적절한 보호 장비 없이는 조치를 취하지 마시오.

보다 자세한 정보는 8 항(노출방지 및 개인보호구)을 참조하십시오.

불필요한 인원은 대피시키시오.

안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오.

방출된 물질의 농도를 감시하십시오.

폭발 가능성이 있는 대기의 위험을 고려하십시오.

공기(대기)가 안전하다고 확인되지 않은 곳에 들어 갈 때는 독립적 호흡 장치를 착용하십시오.

자세한 내용은 SDS 섹션 5.다를 참고하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오.

방출되지 않도록 하시오.

제품이 하수구 또는 상하수도로 유입될 경우 국가 기관에 알리시오.

방출되지 않도록 하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

가능하면 위험 없이 누출을 중단하십시오.

제품이 하수구 또는 상하수도로 유입될 경우 국가 기관에 알리시오.

고형물 및 고형 잔류물은 인가된 시설에서 폐기하십시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

안전취급요령	: 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연. 안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하십시오. 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. 개인 보호구를 착용하십시오. 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이 를(을) 흡입하지 마시오. 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
위생 조치	: 일상복과 작업복을 분리하십시오. 단독 세탁하십시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 제품 취급 후 반드시 손을 씻으시오.
취급 시 발생가능한 추가 위험	: 일반적인 사용 조건에서는 위험한 것으로 간주하지 않음.

나. 안전한 저장 방법

기술적 조치	: 열을 피해서 서늘하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
보관 조건	: 직사광선을 피하십시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 잠금장치를 하여 저장하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
포장재	: 제품은 항상 원래의 포장과 동일한 재질의 포장 용기에 보관하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

CO

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2025-50 호에 따름

CO (630-08-0)	
한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
현지 명칭	일산화탄소 # Carbon monoxide
ISHA OEL TWA	30 ppm
ISHA OEL STEL	200 ppm
비고 (KR)	생식독성 1A # Reproductive toxicity 1A
규제 참조	고용노동부고시 제 2020-48 호 # MOEL Public Notice. No. 2020-48

나. 적절한 공학적 관리

적절한 공학적 관리	: 작업장의 환기 상태가 양호한지 확인하십시오. 적절한 전체 및 국부 배기를 환기시키십시오. 예를 들어 유지보수 작업을 위해 작업 허가 시스템을 사용하는 것을 고려하십시오. 유독성 가스가 방출될 경우 가스 검출기를 사용해야 합니다. 밀폐 시스템 및 엄격하게 통제된 조건에서 취급해야 하는 제품. 영구 누출 방지 설비(예, 용접 파이프)를 사용하는 것이 더 좋습니다. 압력 받는 시스템은 정기적으로 누출 검사를 수행해야 합니다. 노출 수준은 작업장 노출 한계 이하로 유지해야 합니다(이용 가능한 경우).
환경 노출 관리	: 환경으로 배출하지 마시오. 대기로의 방출 제한에 대한 지역 규정을 참조하십시오. 폐기 가스 처리에 대한 구체적인 방법에 대해 13 절을 참조하십시오.
그 밖의 참고사항	: 내화 정전기 방지 안전복의 착용을 고려하십시오. 표준 EN ISO 14116 - 제한 화염 확산 물질. 표준 EN 1149-5 - 보호복: 정전기 특성. 용기를 취급할 때 안전화를 착용하십시오. 표준 EN ISO 20345 - 신체 보호 장비 - 안전화.

다. 개인보호구

개인 보호구	권장 개인보호구를 착용하십시오. 제품 사용과 관련된 위험을 평가하고 관련 위험과 일치하는 신체 보호 장비(PPE)를 선택하기 위해 각 작업장에서 위험 평가를 수행하고 문서화해야 합니다. 다음과 같은 권장 사항을 고려해야 합니다: 권장 EN/ISO 표준에 적합한 신체 보호 장비(PPE)를 선택해야 합니다.
호흡기 보호	[환기가 잘 되지 않는 경우] 호흡기 보호구를 착용하십시오. 적절한 장치 선택에 대해 호흡기 장치 공급업체의 제품 정보를 참조하십시오.

CO

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2025-50 호에 따름

응급 시 독립적 호흡 장치를 즉시 사용할 수 있도록 보관하십시오.

설비 시설에 대해 정비 작업을 수행할 때처럼 알려지지 않은 노출이 예상될 경우, 독립식 호흡 장치의 사용을 권장합니다.

표준 EN 137 - 전면 마스크가 있는 독립식 개회로 압축 공기 호흡 장치.

눈 보호

보안경.

표준 EN 166 - 개인 눈 보호.

손 보호

안전 장갑.

가스 용기를 취급할 때 작업용 장갑을 착용하십시오.

표준 EN 388 - 기계적 위험에 대한 성능 레벨 1 또는 그 이상의 보호 장갑

신체 보호

적절한 보호복을 착용하십시오

신체 보호 장비 기호:



9. 물리화학적 특성

가. 외관	: 자료없음
물리적 상태	: 가스
색상	: 무색.
나. 냄새	: 무취.
다. 냄새 역치	: 약취 한계값은 주관적이며 과다 노출에 대한 경고로는 부적절합니다.
라. pH	: 가스 및 가스 혼합물에는 적용되지 않습니다.
마. 녹는점/어는점	: - 205 °C / 해당없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	: - 191.5 °C
사. 인화점	: 12.5 – 74.2 °C
아. 증발 속도	: 자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	: 인화성 가스. 극인화성 가스.
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	: 10.9 – 76 Vol-% 폭발 상한계 : 알려져 있지 않음. 폭발 하한계 : 알려져 있지 않음.
카. 증기압	: 760 mm Hg
타. 용해도	: 물에 대한 용해도: 신뢰할 만한 데이터가 없습니다.
파. 증기밀도	: 0.97
하. 비중	: 1.0003364

CO

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2025-50 호에 따름

거. n 옥탄올/물 분배계수 (Log Kow)	: 알려져 있지 않음.
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	: 1.78
너. 자연발화 온도	: 605 °C
더. 분해 온도	: - 4.343 °C
러. 점도(동점도)	: 가스 및 가스 혼합물에는 적용되지 않습니다.
점도(역학점도)	: 가스 및 가스 혼합물에는 적용되지 않습니다.
머. 분자량	: 28 g/mol
기타	
임계 온도	: -140 °C
50°C 에서의 증기압	: 압축 가스 및 가스 혼합물에는 해당되지 않습니다.
임계 압력	: 3499 kPa
밀도	: 가스 및 가스 혼합물에는 적용되지 않습니다.
가스의 상대 밀도	: 공기 보다 더 가볍거나 비슷함.
산화성	: 산화성이 없음
가스 그룹	: 압축 가스

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

극산화성 가스.
아래 부 섹션에 설명한 영향 외에 다른 반응 위험은 없습니다.
정상적인 조건에서는 안정적임.
정상 사용 조건에서 알려진 위험 반응 없음.
공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.
산화제와 격렬하게 반응할 수도 있습니다.

나. 피해야 할 조건

뜨거운 표면과 접촉을 피하십시오.
열.
화염, 스파크, 점화원을 모두 제거하십시오.
열/스파크/옥외 불꽃/뜨거운 표면을 멀리 하십시오. – 금연.
시설에 습기가 없도록 해야 합니다.

다. 피해야 할 물질

공기, 산화제.
적합성에 대한 추가 정보는 ISO 11114 를 참조하십시오.

CO

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2025-50 호에 따름

라. 분해시 생성되는 유해물질

정상적인 보관 및 사용 조건에서는 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 경구 : 분류되지 않음
- 피부 및 눈 접촉 : 심한 눈 손상성/눈 자극성 -
- 이 물질의 알려진 효과는 없습니다.
- 흡입 : - 흡입하면 유독함.
- 이 물질의 알려진 효과는 없습니다.
- 가스 및 가스 혼합물에는 적용되지 않습니다.

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 (경구):

분류되지 않음

급성 독성 (경피):

분류되지 않음

급성 독성 (흡입):

흡입하면 유독함.

CO (630-08-0)	
LC50 흡입 - 랫드 [ppm]	1300 ppm Source: ECHA
ATE KR(증기)	3 mg/l/4h
ATE KR(분진, 미스트)	0.5 mg/l/4h

피부 부식성 또는 자극성:

분류되지 않음

심한 눈 손상 또는 자극성:

이 물질의 알려진 효과는 없습니다.

호흡기 과민성:

이 물질의 알려진 효과는 없습니다.

피부 과민성:

분류되지 않음

CO

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2025-50 호에 따름

발암성:

이 물질의 알려진 효과는 없습니다.

생식세포 변이원성:

분류되지 않음

생식독성:

태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음.

특정 표적장기 독성 (1 회 노출):

이 물질의 알려진 효과는 없습니다.

특정 표적장기 독성 (반복 노출):

장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킴.

CO (630-08-0)	
LOAEC (흡입, 쥐, 90 일)	200 ppm
LOAEC (흡입, 랫드, 가스, 90 일)	301 ppm Animal: rat, Guideline: EU Method B.8 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study)

흡인 유해성:

가스 및 가스 혼합물에는 적용되지 않습니다.

CO (630-08-0)	
점도(동점도)	가스 및 가스 혼합물에는 적용되지 않습니다.

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

생태학 - 일반	: 이 제품은 수생 생물에 위험한 것으로 간주되지 않으며 환경에 장기적 악영향을 유발하는 것으로 간주되지도 않음.
수중 환경에 유해, 단기 (급성)	: 분류되지 않음.
수중 환경에 유해, 장기 (만성)	: 분류되지 않음.

CO (630-08-0)	
LC50 - 어류 [1]	672.6 mg/l Source: ECHA
EC50 96 시간 - 조류 [1]	124.4 mg/l Source: ECHA
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Kow)	알려져 있지 않음.
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	1.78

CO

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2025-50 호에 따름

나. 잔류성 및 분해성

CO (630-08-0)	
잔류성 및 분해성	신속 분해 가능

다. 생물 농축성

CO (630-08-0)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	1.78
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Kow)	알려져 있지 않음.
생물 농축성	log Kow (log Kow < 4) 값이 낮기 때문에 생체 축적이 예상되지 않습니다 . See section 9.

라. 토양 이동성

CO (630-08-0)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	1.78
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Kow)	알려져 있지 않음.
생태학 - 토양	휘발성이 크기 때문에 제품은 토양 오염이나 수질 오염을 유발할 가능성이 희박합니다. 토양에 스며들 가능성은 없습니다.

마. 기타 유해 영향

- 오존층 유해성 : 분류되지 않음
- 기타 유해 영향 : 이 물질의 알려진 효과는 없습니다.
- 오존 층에 대한 영향 : 오존층에는 영향을 미치지 않습니다.

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

- 지역 폐기물 규정 : 반드시 법적 규정에 따라 폐기하십시오.
- 폐기물 처리법 : 허가된 수거업체의 분류 지침에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.
지도가 필요하면 공급업체에 문의하십시오.
공기와 결합하여 폭발성 혼합물을 생성할 수도 있는 곳에 방출하지 마십시오. 역화 방지장치(flash back arrestor)가 있는 적합한 버너를 사용하여 폐기 가스를 태워야 합니다.
방출 수준이 지역 규정 또는 사용 허가 수준을 초과하지 않도록 하십시오. .

CO

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2025-50 호에 따름

생태 폐기물 정보

올바른 폐기 방법에 대해 모범 실천 문서 30 "가스 폐기 방법"의 유럽 산업 가스 협회(EIGA) 코드를 참조하십시오. 이 문서는 <http://www.eiga.org> 에서 다운로드할 수 있습니다.

대기에 방출하지 마시오.

원 용기에 담긴 미사용 제품은 공급자에게 반납하십시오.

: 해당 제품의 폐기물은 제품 자체만큼이나 유해한 것으로 간주되어야 하며, 환경에 미치는 영향도 유사할 가능성이 있습니다.

폐기물의 취급과 처리는 제품의 특성에 따라 적절히 고려해야 합니다.

나. 폐기시 주의사항

제품/포장 폐기 권고사항 : 반드시 법적 규정에 따라 폐기하십시오.

하수 처리 권장 사항 : 반드시 법적 규정에 따라 폐기하십시오.

추가 정보 : 빈 용기를 재사용하지 마시오.

보충 정보.

14. 운송에 필요한 정보

UN RTDG / IMDG / IATA 에 따름

가. 유엔 번호(UN No.)

UN-No. (UN RTDG) : 1016

UN-번호 (IMDG) : 1016

UN-번호(IATA) : 1016

나. 유엔 적정 선적명

Proper Shipping Name (UN RTDG) : CARBON MONOXIDE, COMPRESSED

적정 선적명 (IMDG) : CARBON MONOXIDE, COMPRESSED

적정 선적명 (IATA) : Carbon monoxide, compressed

Transport document description (UN RTDG) : UN 1016 CARBON MONOXIDE, COMPRESSED, 2.3 (2.1)

Transport document description (IMDG) : UN 1016 CARBON MONOXIDE, COMPRESSED, 2.3 (2.1)

Transport document description (IATA) : UN 1016 Carbon monoxide, compressed, 2.3 (2.1)

다. 운송에서의 위험성 등급

UN RTDG

운송에서의 위험성 등급 (UN RTDG) : 2 - Gases

위험 라벨 (UN RTDG) : 2.3, 2.1.



CO

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2025-50 호에 따름

IMDG

운송에서의 위험성 등급 (IMDG) : 2.3 (2.1)
위험 라벨 (IMDG) : 2.3, 2.1.



IATA

운송에서의 위험성 등급 (IATA) : 2.3 (2.1)

라. 용기등급

용기등급 (UN RTDG) : 해당없음
용기 등급(IMDG) : 해당없음
용기 등급 (IATA) : 해당없음

마. 해양오염물질

환경에 위험 : 비해당
해양오염물질 : 비해당
그 밖의 참고사항 : 자료없음.

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 : 화물 공간이 운전석과 격리되어 있지 않은 차량을 사용하여 운송하지 마십시오, 차량 운전자가 화물의 잠재적인 유해성을 인지하고 사고 또는 응급 시 행동 요령을 숙지하도록 하십시오, 제품 용기를 운송하기 전에:- 올바르게 환기되도록 하십시오,- 용기가 단단하게 고정되었는지 확인하십시오,- 밸브가 닫혀 있고 누출이 없는지 확인하십시오,- 밸브 출구 뚜껑 너트와 플러그(있을 경우)가 정확하게 장착되었는지 확인하십시오,- 밸브 보호 장치(있을 경우)가 정확하게 장착되었는지 확인하십시오.

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조금지물질	해당없음	
허가대상물질	해당없음	
노출기준설정물질	해당 됨	630-08-0: 일산화탄소
허용기준설정물질	해당 됨	630-08-0: 일산화탄소
작업환경측정대상물질	해당 됨	630-08-0: 162. CO(공주 전용) (1% 이상 함유)
특수건강진단대상물질	해당 됨	630-08-0: 일산화탄소 (진단 주기: 12 개월) (1% 이상 함유)

CO

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2025-50 호에 따름

관리대상유해화학물질	해당 됨	630-08-0: 일산화탄소 (1% 이상 함유)
공정안전보고서 제출대상물질	해당 됨	630-08-0: CO (인화성 가스) (제조 · 취급: 5,000kg (저장: 200,000kg))

나. 화학물질관리법에 의한 규제

인체급성유해성물질	해당 됨	630-08-0: 일산화탄소 (고유번호: 2023-1-1123 (25% 이상 함유))
인체만성유해성물질	해당 됨	630-08-0: 일산화탄소 (고유번호: 2023-1-1123 (0.3% 이상 함유))
생태유해성물질	해당없음	
제한물질	해당없음	
금지물질	해당없음	
사고대비물질	해당 됨	630-08-0: 일산화탄소 (사고대비물질 번호 : 36 (25% 이상 함유))

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

기존화학물질 목록 (KECI)	해당 됨	630-08-0: Carbon monoxide (기존화학물질 번호 : KE-04745)
중점관리물질	해당 됨	630-08-0: Carbon monoxide
등록대상 기존화학물질 (PEC)	해당없음	
CMR 물질	해당 됨	630-08-0: Carbon monoxide

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

위험물 안전 관리법	해당없음
------------	------

마. 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물에 함유된 유해물질	해당없음
폐기물의 종류	자료없음

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

기타 국내 규정

잔류성 유기오염물질 관리법	해당없음	
오존층 보호를 위한 특정물질	해당없음	
화학물질 배출·이동량 조사대상	해당 됨	630-08-0: 일산화 탄소 (그룹 II)

EU 규제정보

EU 후보 목록 (SVHC)	CO 은(는) REACH 후보 물질 목록에 등재되어 있지 않습니다
EU authorization 목록 (REACH Annex XIV)	CO 은(는) REACH 부록 XIV 에 등재되어 있지 않습니다

물질안전보건자료

EU restriction 목록 (REACH Annex XVII)

해당 됨

CERCLA 103 규정

해당없음

EPCRA 302 규정

해당없음

EPCRA 304 규정

해당없음

EPCRA 313 규정

해당없음

가. 자료의 출처

자료없음

2023-08-21

버전

: 4.0

최종 개정일자

: 2026-06-10

라. 기타

자료없음

본 정보는 현재 저희가 보유하고 있는 지식을 토대로 한 것이며 보건, 안전 및 환경 요건에 대해서만 제품을 설명하고자 하는 것입니다. 그러므로 제품의 특수한 속성을 보장하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.